CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – CIG 70991389FF CAPITOLATO D'ONERI

ARTICOLO 1

(Oggetto della concessione)

- 1. La concessione ha per oggetto il servizio di bar/caffetteria e annessa buffetteria destinato ai Consiglieri regionali, ai dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio o altri uffici regionali nonché all'utenza autorizzata ad accedere alla struttura.
- 2. Il servizio dovrà essere effettuato nei locali all'uopo destinati, ubicati presso la sede del Consiglio in Trieste, piazza Oberdan 6, che risultano completamente attrezzati ed arredati in relazione all'esercizio di bar/caffetteria e di buffetteria, come da dettaglio contenuto in apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti all'atto della consegna dei beni al concessionario.
- 3. Il concessionario potrà altresì utilizzare i locali ricevuti in consegna per servizi accessori di catering a favore di uffici regionali.

ARTICOLO 2

(Durata della concessione e termine di inizio dell'attività)

- 1. La concessione avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario e avrà la durata di anni 3 (tre), con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio.
- 2. L'attività oggetto della concessione dovrà avere inizio entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della concessione. Il concessionario dovrà preventivamente comunicare per iscritto al Consiglio la data di inizio dell'attività.
- 3. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui all'articolo 1, il concessionario,

alla scadenza del contratto e comunque fino all'inizio della concessione successiva, dovrà garantire la prosecuzione dei servizi alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

ARTICOLO 3

(Oneri a carico del concessionario)

- 1. Sono a carico del concessionario gli oneri derivanti dai consumi di elettricità, acqua e gas, riferiti ai locali destinati allo svolgimento del servizio.
- 2. La quantificazione degli importi relativi agli oneri di cui al precedente punto 1 sarà effettuata semestralmente dal competente Ufficio dell'Amministrazione regionale. Per i consumi di elettricità e acqua i dati desunti dalle letture dei contatori divisionali saranno moltiplicati per il valore unitario rappresentato dalla media del costo sostenuto dall'Amministrazione regionale per la sede consiliare di piazza Oberdan 6 nel semestre di riferimento. Per i consumi di gas, essendo l'utenza dedicata esclusivamente al servizio di ristorazione, gli importi coincideranno con quelli delle fatture già liquidate dall'Amministrazione regionale in relazione al semestre di riferimento.
- 3. Il concessionario sarà tenuto a rimborsare gli importi di cui al precedente punto 2, mediante versamento sul conto di tesoreria intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 4. Il mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso di cui al precedente punto 3 potrà comportare la revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 16, punto 1, del presente capitolato.
- 5. I costi relativi alla sicurezza per rischi derivanti da attività interferenti si quantificano in Euro 456,00 (quattrocentocinquantasei), come da documento

unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) allegato sub A) al presente capitolato.

ARTICOLO 4

(Obblighi del concessionario)

- 1. Il concessionario, ai fini dell'esercizio dell'attività oggetto della concessione, dovrà effettuare la segnalazione certificata di inizio attività presso il competente SUAP del Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 68, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
- 2. Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata copia della notifica all'Azienda Sanitaria per la registrazione dell'impresa alimentare ovvero per la variazione di impresa alimentare esistente.
- 3. Il concessionario dovrà altresì predisporre il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) riferito all'attività oggetto della concessione.
- 4. La concessione decade qualora il concessionario non abbia adempiuto a quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto. A tali fini il concessionario dovrà presentare al Consiglio copia della relativa documentazione.
- 5. La perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporterà la decadenza dalla concessione.
- 6. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e al relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai regolamenti comunitari contenuti nel c.d. "pacchetto igiene" e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato.

- 7. Il concessionario dovrà fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (art. 42 D.P.R. n. 327/1980), da indossare durante le ore di servizio, nonché i dispositivi di protezione individuale, previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al D.lgs. n. 81/2008.
- 8. Il concessionario dovrà partecipare, e far partecipare il proprio personale utilizzato per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, agli incontri promossi dall'Amministrazione regionale per la formazione ed informazione sui rischi derivanti da attività interferenti. I costi relativi alla partecipazione a tali incontri, quantificabili in circa 2 ore a persona e a totale carico del concessionario, sono compresi nell'importo indicato all'articolo 3, punto 5, del presente capitolato.
- 9. Il concessionario dovrà adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione predisposto dall'Amministrazione regionale relativamente all'immobile in cui sono siti gli spazi destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione.
- 10. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Consiglio qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa.
- 11.ll concessionario dovrà comunicare annualmente l'ammontare complessivo del fatturato derivante dalla gestione dei servizi oggetto di concessione.

ARTICOLO 5

(Utilizzo dei beni dati in consegna)

1. Il concessionario dovrà osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso dei beni ricevuti in consegna.

- 2. I beni ricevuti in consegna si intendono destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, con divieto del concessionario di mutamento della destinazione, pena la revoca della concessione medesima.
- 3. Il concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso ai locali per esigenze di manutenzione, vigilanza e controllo, oltre che in caso di emergenza.

ARTICOLO 6

(Manutenzione, modifiche e migliorie)

- 1. Ogni modifica ai locali ricevuti in consegna, effettuata a spese del concessionario, così come l'eventuale acquisto di attrezzature e/o arredi a spese del concessionario, dovrà essere autorizzata per iscritto dal Consiglio. Il concessionario, al termine della concessione, potrà asportare le attrezzature e/o gli arredi eventualmente installati a sue spese, provvedendo alla rimessa in pristino delle parti dei locali eventualmente modificate, laddove richiesto dal Consiglio.
- 2. Tutti i miglioramenti e le addizioni eventualmente apportati dal concessionario, seppure autorizzati dalla proprietà, qualora non separabili senza nocumento, rimarranno a beneficio del Consiglio, senza costituire per il concessionario diritto a compensi, rimborsi o indennità di alcun tipo.
- 3. Resta ferma la facoltà per il Consiglio di pretendere la rimozione di eventuali modifiche, addizioni o miglioramenti non autorizzati dalla proprietà, al fine di riportare l'immobile allo stato di pristino. Qualora le opere di rimessa in pristino siano eseguite dalla proprietà, i relativi oneri rimangono a carico del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 4. Al fine di garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ricevuti in consegna, il concessionario dovrà tempestivamente segnalare al

Consiglio la necessità di effettuare interventi di manutenzione. La proprietà, valutata l'opportunità e le modalità di intervento, ne curerà direttamente l'effettuazione.

- 5. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sanificazione dei locali attrezzati ed arredati ad uso cucina e dispensa nonché alla sostituzione delle dotazioni (pentole, posate, stoviglie, utensili e accessori da tavola e da cucina, tovaglie) date in consegna che dovessero deteriorarsi nel corso di durata della concessione, con dotazioni di pari o superiore qualità.
- 6. Lo svolgimento dell'attività di bar/caffetteria e buffetteria non dovrà pregiudicare il buon funzionamento e la sicurezza degli impianti a servizio dell'intero immobile, quali elettrico, idrico, gas, riscaldamento e condizionamento. Nel caso in cui vi fosse la necessità di intervenire sugli impianti medesimi, il concessionario dovrà darne tempestiva segnalazione al Consiglio, che valuterà l'opportunità e le modalità di intervento.
- 7. Il concessionario sarà tenuto a rifondere i maggiori costi per oneri di manutenzione straordinaria sui beni ricevuti in consegna, laddove gli stessi dovessero derivare da fatti e comportamenti allo stesso imputabili, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata segnalazione prevista ai precedenti punti 4 e 6, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 7

(Orari di apertura e rapporti con gli utenti)

1. Il concessionario dovrà assicurare il funzionamento del bar/caffetteria dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nelle giornate dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nella giornata di venerdì ed il funzionamento della buffetteria dalle ore 12.30 alle ore 14.30 delle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività

infrasettimanali nelle quali gli uffici sono chiusi.

- 2. In concomitanza col protrarsi dei lavori degli organi consiliari oltre le ore 18.00, il funzionamento del bar/caffetteria dovrà essere garantito, senza obbligo di preavviso e su espressa richiesta del Consiglio, fino a mezz'ora dopo il termine dei lavori stessi.
- 3. Nei casi eccezionali di svolgimento dei lavori degli organi consiliari o di particolari eventi nelle giornate di sabato, domenica o altri giorni festivi, il concessionario dovrà garantire il funzionamento del bar/caffetteria fino a mezz'ora dopo il termine dei lavori o dell'evento e l'eventuale funzionamento della buffetteria dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con preavviso scritto da parte del Consiglio di almeno tre giorni.
- 4. E' comunque fatta salva la facoltà per il concessionario di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura del bar/caffetteria e della buffetteria entro l'orario di apertura degli uffici.
- 5. E' facoltà del concessionario sospendere l'attività di bar/caffetteria e/o buffetteria solo in concomitanza con la chiusura dei lavori degli organi consiliari, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio almeno tre giorni prima della prevista chiusura e previa autorizzazione da parte del Consiglio stesso.
- 6. Nel bar/caffetteria e nella buffetteria dovrà essere costantemente esposto, in modo ben visibile, il listino dei prezzi aggiornato.
- 7. Il concessionario potrà esporre, all'interno dei locali destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, unicamente cartelli pubblicitari inerenti ai prodotti posti in vendita, essendo vietata ogni altra forma di pubblicità all'interno e all'esterno dei locali medesimi.

8. Nei locali stessi sono assolutamente vietati giochi, suoni e intrattenimenti ed in genere quanto non si addica al carattere del luogo e possa recare disturbo alle attività svolte nell'immobile.

ARTICOLO 8

(Modalità di svolgimento del servizio di bar/caffetteria e buffetteria)

- 1. L'attività di bar/caffetteria comprende la somministrazione di bevande, prodotti di pasticceria e dolciari, panini, tramezzini, toast e simili.
- 2. L'attività di buffetteria comprende la preparazione, il porzionamento e la somministrazione di pasti, serviti a self service, con le specifiche di seguito indicate:
- primi piatti: minimo 3 alternative di scelta, di cui almeno due caldi;
- secondi piatti: minimo 3 alternative di scelta, di cui almeno due caldi;
- contorni: minimo 3 alternative di scelta, di cui almeno uno cotto;
- frutta di stagione: minimo 2 alternative di scelta;
- dessert: minimo 2 alternative di scelta.
- 3. I prodotti e generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti dovranno essere di prima scelta, in modo da garantire un servizio di ottima qualità.
- 4. Il concessionario non potrà utilizzare e somministrare cibi precotti o comunque preconfezionati per il diretto consumo, fatta eccezione per salse (maionese, senape, ketchup e simili), sottaceti (olive, cetrioli, giardiniera e simili) e sott'oli (tonno, sardine, sgombri, alici, funghi, carciofi e simili), pomodori, legumi, mais, germogli di soia e simili, frutta sciroppata, che dovranno essere contenuti in confezioni rispondenti ai requisiti di legge. L'eventuale utilizzo di prodotti surgelati dovrà essere espressamente indicato nel menù giornaliero.
- 5. L'utilizzo da parte del concessionario di generi avariati, alterati o contenenti

sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni igieniche e sanitarie darà luogo a segnalazione alle Autorità competenti e, se da queste accertato, potrà dar luogo a revoca della concessione.

6. Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei carrelli portavassoi pieni, sostituendoli con quelli vuoti, alla pulizia degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari, degli elettrodomestici, delle pentole, degli utensili e degli accessori utilizzati, delle posate e delle stoviglie, dei tavoli e delle tovaglie, a rabboccare le oliere, le formaggiere e le caraffe d'acqua, adoperandosi affinché le sale da pranzo risultino sempre in ordine.

ARTICOLO 9

(Servizi accessori di catering)

- 1. Il concessionario potrà utilizzare i beni ricevuti in consegna per eventuali servizi di catering a favore di uffici regionali, alle condizioni che saranno concordate per iscritto direttamente tra il concessionario e gli uffici medesimi.
- 2. Per i servizi di catering di cui al precedente punto 1 sono previsti i menù tipo, come da allegato sub B) al presente capitolato, per i quali sarà corrisposto al concessionario il prezzo a persona indicato in offerta.
- 3. Per servizi di catering con menù diverso da quelli di cui al precedente punto 2, il prezzo sarà concordato direttamente tra il concessionario e l'ufficio regionale destinatario del servizio.
- 4. Il pagamento dei servizi di catering sarà effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura da emettere per ciascun servizio, intestata all'ufficio regionale destinatario del servizio medesimo.

ARTICOLO 10

(Disposizioni per il personale)

- 1. Per l'espletamento del servizio oggetto della concessione dovranno essere impiegate almeno tre unità di personale, per un numero minimo di 40 ore settimanali ciascuna, di cui almeno una unità con qualifica di "cuoco" di 3° livello.
- 2. Il personale impiegato dovrà essere comunque in possesso di adeguata qualificazione professionale e in numero adeguato a garantire la qualità, l'efficienza, la rapidità dei servizi di bar/caffetteria e buffetteria nonché la copertura dei servizi medesimi negli orari di apertura previsti all'articolo 7 del presente capitolato.
- 3. Nei confronti del personale impiegato, il concessionario dovrà applicare la vigente normativa in materia di trattamento giuridico, retributivo e contributivo nonché di igiene, sicurezza e assicurazione dei lavoratori.
- 4. Il personale medesimo dovrà partecipare alle attività formative di cui all'articolo 4, punto 8, del presente capitolato.
- 5. Il concessionario dovrà trasmettere l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto della concessione e i relativi aggiornamenti. Il Consiglio potrà richiedere l'immediato allontanamento di persone non incluse nell'elenco medesimo.
- 6. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto della concessione dovrà mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi degli utenti. Il Consiglio potrà richiedere l'immediato allontanamento del personale che abbia tenuto comportamento oltraggioso o indecoroso nei confronti degli utenti o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'istituzione.

7. Il Consiglio è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti dal personale impiegato dal concessionario o provocati dal personale medesimo a terzi.

ARTICOLO 11

(Clausola sociale)

1. Il concessionario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio il personale, se disponibile, già adibito in qualità di socio lavoratore o dipendente del precedente concessionario, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e con l'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

ARTICOLO 12

(Divieti)

- 1. E' fatto divieto al concessionario:
- a) di cedere in tutto o in parte la concessione oggetto del presente capitolato;
- b) di variare, anche in parte, la destinazione d'uso dei locali avuti in consegna;
- c) di dare, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi i beni avuti in consegna.

ARTICOLO 13

(Garanzia)

1. A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, prima della stipulazione del contratto di concessione, il concessionario dovrà costituire cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del valore della concessione. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consiglio. La garanzia fideiussoria sarà valida ed efficace per tutta la durata contrattuale.

- 2. Il Consiglio potrà, in qualunque momento, richiedere l'escussione della garanzia per il recupero dei crediti derivanti a favore proprio e/o della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario ed in particolare: mancato pagamento degli importi dovuti per consumi, rimozione di eventuali modifiche, addizioni o miglioramenti non autorizzati dalla proprietà, manutenzione straordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature derivante da fatti e comportamenti imputabili al concessionario, mancato versamento di importi dovuti a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 3. Lo svincolo dalla garanzia sarà formalizzato dal Consiglio al termine della concessione, a seguito della riconsegna dei beni destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione e, comunque, dopo che sarà stato accertato il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dal concessionario.

ARTICOLO 14

(Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro i danni)

- 1. Il Consiglio non potrà, in alcun caso, essere considerato depositario di provviste, oggetti e materiali che il concessionario terrà depositati nei locali destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, la cui custodia e conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del concessionario medesimo.
- 2. Il concessionario sarà tenuto ad osservare la diligenza del buon padre di

famiglia nell'uso e nella custodia dei beni ricevuti in consegna per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione.

- 3. Il concessionario sarà comunque responsabile per ogni eventuale danno arrecato a persone e cose nello svolgimento dell'attività oggetto della concessione.
- 4. In relazione alla responsabilità di cui al precedente punto 3, il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, compresi i rischi da incendio ed allagamento, con i seguenti massimali: Euro 3.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi; Euro 1.000.000,00 per conduzione fabbricati e beni mobili. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata della concessione.
- 5. Rimane comunque ferma la responsabilità del concessionario per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

ARTICOLO 15

(Consegna e riconsegna dei beni)

- 1. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, il concessionario entrerà in possesso dei locali e dei beni mobili elencati ed individuati nel verbale medesimo ed assumerà a proprio carico tutte le relative responsabilità.
- 2. Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni ricevuti nello stato in cui vennero consegnati, salvo il deterioramento e il consumo derivanti dall'uso degli stessi in conformità a quanto previsto dal presente capitolato.

3. La riconsegna dei beni destinati allo svolgimento del servizio oggetto di concessione sarà formalizzata mediante verbale di presa in carico sottoscritto dalle parti.

ARTICOLO 16

(Revoca della concessione)

- 1. La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:
- a) mancato inizio dell'attività entro il termine previsto all'articolo 2, punto 2, del presente capitolato;
- b) mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso per gli oneri derivanti dai consumi di elettricità, acqua e gas;
- c) mancato pagamento da parte del concessionario di qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del contratto di concessione;
- d) mancato rispetto della normativa vigente in relazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12.
- 2. Il Consiglio potrà inoltre revocare la concessione nel caso in cui, nell'interesse pubblico, si verifichi la necessità di rientrare nella disponibilità dei beni destinati allo svolgimento del servizio. La revoca dovrà essere comunicata, con preavviso di almeno sei mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore, senza che, per tale fatto, il concessionario possa pretendere compenso, risarcimento o indennizzo alcuno.

ARTICOLO 17

(Estinzione della concessione)

- 1. La concessione si estingue:
- a) per scadenza naturale;

- b) per recesso o revoca;
- c) per decadenza;
- d) per perdita dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica amministrazione.
- 2. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta sarà in ogni caso dovuto al concessionario in caso di estinzione anticipata rispetto alla scadenza prevista all'articolo 2 del presente capitolato.

ARTICOLO 18

(Penali)

- 1. In caso di ritardata riconsegna dei beni da parte del concessionario, a seguito dell'estinzione della concessione, il Consiglio si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo al risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 2. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, il Consiglio si riserva la facoltà di applicare, secondo proprio giudizio e previa contestazione e contraddittorio, una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, di importo non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila).

ARTICOLO 19

(Obblighi e facoltà del concedente)

1. Rimangono a carico della proprietà gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio dell'intero immobile (elettrico, idrico, gas, riscaldamento e condizionamento) nonché dei locali, degli arredi e delle attrezzature destinati allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione, fatto salvo, comunque ed in ogni caso, l'obbligo del concessionario

di rifondere i maggiori costi per oneri di manutenzione straordinaria, laddove gli stessi siano derivati da fatti e comportamenti allo stesso imputabili.

2. Il Consiglio avrà in ogni tempo incondizionata facoltà di accedere ai locali destinati allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, ai fini dell'accertamento in merito all'osservanza delle disposizioni contrattuali.

ARTICOLO 20

(Spese contrattuali)

1. Le spese contrattuali derivanti dal presente capitolato, nessuna esclusa od eccettuata, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ARTICOLO 21

(Controversie)

1. Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il foro di Trieste.

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA< GIULIA ALLEGATO A)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Parte A

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto:	Servizio di bar/caffetteria e annessa buffetteria del Consigli regionale			
Sedi/Uffici interessati dall'appalto	Sedi del Consiglio regionale in Trieste: - piazza Oberdan n. 6 - piazza Oberdan n. 5			
Durata dell'appalto:	dal al			

1. Indici

Parte	A	1
DESC	CRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	1
1.	Indici	2
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3.	OGGETTO E SCOPO DEL DUVRI	
4.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	
5.	INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DEL COMMITTENTE	5
	ti identificativi del committente	
	dividuazione delle potenziali interferenze	
5.3. att	tività svolte dal committente:	6
	escrizione delle lavorazioni potenzialmente svolte presso i locali dell'amministrazione regionale as	0
region	ale	
0	tipologia di macchine/attrezzature usate	
0	tipologia di prodotti/sostanze usate	8
	ricoli derivanti da elementi strutturali	
5.6. pe	ricoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine	9
5.7. pe	ricoli per la salute	9
5.8. pe	ricoli di incendio/esplosione	9
6.	I COSTI DELLA SICUREZZA	
7.	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	
Parte	B	
8.	DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE	
9.	POTENZIALI PERICOLI GENERATI DALL'APPALTATORE	
•	ricoli derivanti da elementi strutturali	
	ricoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine	
•	ricoli per la salute	
	ricoli di incendio/esplosione	
	C	
10.	VALUTAZIONE DEI RISCHI	
11.	EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI RESIDUI	
12.	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I	
13.	PROCEDURE DI EMERGENZA ADOTTATE	
14	DICHIARAZIONI FINALI	30

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi della quale deve essere redatto il DUVRI è la seguente:

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m. e i., in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 marzo 2007 n. 123, in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

3. OGGETTO E SCOPO DEL DUVRI

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d'opera. In particolare, esso prevede che:

- 1. il Datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
- a) verifichi, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- **b)** fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i Datori di lavoro:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **b)** coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il Datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Questo documento va allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 4. Il Datore di lavoro committente, pena la nullità del contratto, deve individuare gli eventuali costi aggiuntivi relativi alla sicurezza, non assoggettabili al ribasso-, che devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi.
- 5. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter del D.L.gs 81/2009 così come modificato dal D.Lgs. 106/209, le specifche competenze previste nei precedenti punti 1., 2., 3., 4., sono affidate, nei casi in cui il Datore di lavoro non coincide con il Committente, al soggetto che affida il contratto e che redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Eventuali integrazioni verranno effettuate in riferimento a rischi specifici da interferenza eventualmente presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. Detta eventuale integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

Pertanto , vengono fornite alle imprese già in fase di gara d'appalto dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale presenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti interessati. cui sono destinati ad operare del ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai potenziali rischi interferenti.

4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La valutazione del rischio, cos ì come prevista dal D. Lgs. 81/2008, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima dell'esposizione per il personale ai fattori di pericolo per la propria sicurezza e la salute, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni effettuate.

Ciò dopo un'attenta verifica, al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal citato D. Lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio risulta essere un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una specifica serie di operazioni tra esse correlate in via successiva e conseguente tra loro, e che devono prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo preso in considerazione;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni precedentemente individuate;
- valutazione in merito alla sovrapposizione delle lavorazioni.

Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

Rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

Valutazione del rischio: procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

5. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DEL COMMITTENTE

5.1. dati identificativi del committente

Ente	Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede Legale	Piazza Oberdan n. 6 - Trieste
Partita IVA o Codice Fiscale	C.F.: 80016340327
Datore di Lavoro	dott. Franco Milan
R.S.P.P.	dott. Lucio Cermel
Medico competente	dott.ssa Daniela Barbierato
Responsabile del procedimento	dott.ssa Alessandra Cammaroto
Telefono	040 3773896
FAX	040 3773929
Numero Dipendenti (Consiglio Reg.le)	dipendenti 176 - consiglieri 49
A.S.S. di riferimento	ASS. n. 1 "Triestina"

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili al committente, cioè inerenti ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso gli stessi ed in particolare nell'area oggetto dei lavori in appalto.

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali;
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- Pericoli per la salute;
- Pericoli di incendio/esplosione;
- Altri pericoli eventuali.

Successivamente viene effettuata l'individuazione dei fattori di rischio originati dalle attività dell'Appaltatore con ricadute sul personale appartenente al Committente.

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli riferibili ad elementi strutturali;
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine;
- Pericoli per la salute;
- Pericoli di incendio/esplosione;
- Eventuali altri pericoli presenti (rischi residui);

5.2. individuazione delle potenziali interferenze

L'individuazione delle potenziali interferenze presenti è la parte fondamentale per la redazione del DUVRI, dove si individua se e come il personale del committente e quello dell'appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio.

Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti, volta per volta, più opportuni.

5.3. attività svolte dal committente:

Il Committente:

Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Declaratoria del Servizio amministrativo

- elabora il progetto del bilancio annuale di previsione, i relativi aggiornamenti e variazioni, il conto consuntivo e le connesse note illustrative. Predispone altresì gli atti di accertamento e riscossione delle entrate, nonché quelli di gestione della spesa ed in particolare:
- provvede a tutti gli atti e provvedimenti riguardanti la liquidazione ed il pagamento degli emolumenti fissi ed accessori dei consiglieri regionali, le relative ritenute e adempimenti connessi;
- tratta gli atti relativi agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali predisponendo i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la liquidazione e il pagamento;
- cura gli adempimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti per il funzionamento dei Gruppi consiliari;
- cura gli adempimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti del Difensore Civico, del Tutore dei Minori e della Commissione per le pari opportunità, nonché agli atti di gestione contabile delle spese relative al funzionamento ed all'attività dei medesimi;
- svolge funzioni di verifica sull'attività di gestione contabile del Co.Re.Com.;
- provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale cui è tenuto il Consiglio regionale in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;
- provvede al controllo sulla gestione del servizio di tesoreria.
- svolge le funzioni di provveditorato ed economato provvedendo:
- agli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi ad acquisizione di beni e prestazione di servizi necessari per il funzionamento del Consiglio regionale;
- all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi e delle attrezzature nonché all'acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento del Consiglio regionale;
- all'assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario, nonché alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;
- cura gli adempimenti amministrativi per la gestione funzionale delle sedi del Consiglio regionale, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cura gli adempimenti amministrativi per la gestione funzionale delle sedi periferiche dei Gruppi consiliari.

N.B. La predisposizione del DUVRI non è necessaria nei casi di contratti per i quali è obbligatorio redigere, ai sensi di legge, il "Piano di sicurezza e coordinamento", in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono già contenuti nel PSC.

5.4. descrizione delle lavorazioni potenzialmente svolte presso i locali dell'amministrazione regionale assegnati al Consiglio regionale.

(La descrizione analitica dei rischi lavorativi potenzialmente presenti e le misure di prevenzione da adottare sono esplicitate all' art.7 del presente documento)

 \checkmark

Attività di ufficio

_	Activities at afficient
	Manutenzioni edili
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione di impianti elettrici
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione di impianti elevatori
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione di impianti termici e di climatizzazione
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione di impianti idrico/sanitari
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione tende
$\overline{\checkmark}$	Manutenzione da parte di terzi di impianti situati in immobili regionali (in particolare sui tetti)
$\overline{\checkmark}$	Presidio delle portinerie ed addetti alla vigilanza delle sedi regionali
$\overline{\checkmark}$	Pulizia fognature e pozzi neri
\square	Installazione e manutenzione di impianti speciali (reti elettriche, telefoniche, apparecchiature hardware, impianti di sicurezza impianti e sistemi antincendio, dispositivi tecnologici per il controllo e l'interazione dei sistemi di allarme e sicurezza)
$\overline{\checkmark}$	Rifornimento periodico alle macchine distributrici di bevande
$\overline{\checkmark}$	Verifica periodica degli estintori e/o loro sostituzione e prova delle manichette antincendio
Ø	Installazione, manutenzione ordinaria/straordinaria di computer, stampanti, fax, fotocopiatrici. telefoni
☑	Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari presenti presso la stamperia
	Montaggio e smontaggio arredi
\square	Lavori di facchinaggio, movimentazione di arredi e documentazione cartacea negli uffici, e di materiale di risulta o dichiarato fuori inventario o fuori uso
$\overline{\checkmark}$	Installazione, e manutenzione di macchinari ed attrezzature
$\overline{\checkmark}$	Posizionamento e/o prelievo di arredi temporanei
	Manutenzione florovivaistica
	Pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e loro sanificazione
$\overline{\checkmark}$	Derattizzazione ambientale
\square	Installazione e manutenzione di apparecchiature informatiche (server, main frame, dispositivi correlati, tecnologie di connettività sulle reti digitali, e di impianti di ricezione televisiva)
	Servizio Bar, Mensa compreso catering e/o rinfreschi
	Servizio di ritiro, trasposto, smistamento e distribuzione della posta
	Collegamenti radiofonici e riprese televisive
	Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti speciali
	Raccolta e smaltimento di carta e cartone
$\overline{\checkmark}$	Fornitura periodica di combustibile

$\overline{\checkmark}$	Ricezione della merce a magazzino, stoccaggio
$\overline{\checkmark}$	Altro:
0	tipologia di macchine/attrezzature usate
	Attrezzature per pulizie, lavaggio, deceratura
$\overline{\checkmark}$	Utensili manuali (martello, cacciavite, pinze, ecc.)
$\overline{\checkmark}$	Attrezzature portatili a batteria (avvitatore, trapano, ecc.)
	Attrezzature portatili alimentate da corrente elettrica (trapano, demolitore, seghetto, fle ecc.)
$\overline{\checkmark}$	Compressore
$\overline{\checkmark}$	Carrello elettrici e/o a spinta
\checkmark	Automezzi, autocarri, autobotti
$\overline{\checkmark}$	Scale e tra battelli
$\overline{\checkmark}$	Ponteggi
\checkmark	Transpallet
	Altro:
0	tipologia di prodotti/sostanze usate
$\overline{\checkmark}$	Prodotti per la pulizia generici
$\overline{\checkmark}$	Prodotti per la pulizia specifici (ipoclorito di sodio, acido muriatico, ecc.)
$\overline{\checkmark}$	Idropitture murali
$\overline{\checkmark}$	Colle (base solvente, viniliche, epossidiche, ecc)
$\overline{\checkmark}$	Cementi, malte
$\overline{\checkmark}$	Lubrificanti
$\overline{\checkmark}$	Solventi
$\overline{\checkmark}$	Altro

5.5. pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	Х		
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	Х		
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)	Х		
Spazi ristretti	Х		
Vie di fuga ed uscite di emergenza	Х		
Caduta oggetti/materiali dall'alto	Х		
Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari)	Х		
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)	Х		

5.6. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Apparecchiature elettriche sotto tensione	X		
Impianti elettrici sotto tensione	Х		
Quadri elettrici sotto tensione	Х		
Impianti termici a gasolio/gas metano	Х		
Impianti automatici in funzione (cancelli, porte)	Х		
Macchine con organi in movimento (sbarre di accesso)	Х		
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)	Х		

5.7. pericoli per la salute

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)	X		
Agenti chimici aerodispersi (aerosol)	X		
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse	Х		
Agenti biologici	Х		
Rumore dovuto all'utilizzo di attrezzature	X		

5.8. pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Materiali combustibili	X		
Sostanze infiammabili	X		
Materiali o sostanze esplosive		Х	
Presenza fiamme libere	X		

6. I COSTI DELLA SICUREZZA

Il contratto d'appalto deve contenere, a pena di nullità, anche i costi relativi alla sicurezza da eventuali rischi interferenti sia nel comparto dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture e devono essere quantificati da parte del Committente – Consiglio Regionale – Servizio Amministrativo - adeguatamente valutati ed indicati nei bandi.

Si deve ricordare che per la predisposizione del DUVRI l'"Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori (AVCP), servizi e forniture" ha indicato nella propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 che si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di diverse imprese che operano nella sede con contratti differenti.

Sono stati individuati da parte della citata Autorità quali fonte di interferenza i seguenti rischi.

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalla lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzioni particolari richieste esplicitamente dal committente e che comportino pericoli aggiuntivi a quelli specifici dell'attività appaltata;
- altro specifico ed attinente a situazioni particolari.

Si ritiene che, in linea di massima, i costi sono in realtà una diretta conseguenza dell'effettuazione di una diversa valutazione dei rischi e delle conseguenti misure prese per la prevenzione e per l'organizzazione del lavoro al fine di eliminare o ridurre le fonti di rischio presenti.

A titolo di esempio si possono individuare quali fonti di costi le seguenti tipologie di attività:

- la riunione di coordinamento promossa dal Committente
- la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza
- lo svolgimento di corsi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori
- l'acquisizione di segnaletica di sicurezza ed indicazione (cartelli, nastri bicolori, transenne, supporti per interdizione)
- la modificazione e la riorganizzazione dell'attività lavorativa
- la predisposizione di misure di protezione a livello collettivo e/o individuale (DPI)
- il reperimento o la creazione/trasformazione di aree di lavoro ad uso specifico
- le eventuali potenziali emergenze

Detti costi devono essere valutati dal datore di lavoro ed espressamente indicati nel contratto.

In generale, rientrano nei costi della sicurezza del DUVRI tutte quelle **spese** che il Committente prevede che l'Appaltatore debba sostenere **in più rispetto a quanto egli ha già previsto per svolgere la propria attività in sicurezza (DVR)** al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori anche dai rischi interferenziali potenzialmente presenti nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Anche qualora si ritenesse, dopo un'adeguata valutazione, che i costi per la sicurezza derivanti da rischi per attività interferenti siano pari a zero, il Datore di lavoro ed il Direttore di servizio competente alla stipula del contratto devono darne atto espressamente nei documenti di gara e nel DUVRI medesimo.

Naturalmente ne consegue che per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'aggiudicatario, resta immutato l'obbligo per il contraente di elaborare il proprio DUVRI e di attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali ultimi costi sono a carico dell'aggiudicatario.

E' prevista la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI predisposto dall' Amministrazione regionale, che dovranno di conseguenza essere attentamente valutate, di volta in volta, da parte del Datore di Lavoro, in caso di necessarie modifiche (di carattere tecnico, logistico o organizzativo) dovute all'incidenza dell'attività specifica del contratto sui costi aggiuntivi degli oneri nella sicurezza per attività interferenziali.

La stima dei costi dovrà risultare congrua, analitica per le singole voci prese in esame, riferita ad elenchi prezzi standard, o specialistici, o basata su prezziari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata dall'appalto, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente – Amministrazione regionale od eventualmente riferendosi ad una valutazione desunta da indagini di mercato.

Come specificato dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'"Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", si ritiene possibile, vista l'effettiva difficoltà di una reale quantificazione di alcuni costi per la sicurezza, in analogia alle procedure adottate in materia di appalti di lavori pubblici, utilizzare anche per servizi e forniture quanto già previsto dall'articolo 7, comma 1 del DPR. n. 222/2003.

Va altresì ricordato che tutti i costi per la sicurezza non mai sono assoggettabili al ribasso.

Nella sottostante tabella si riassumono le voci di costo per gli oneri della sicurezza degli appalti derivanti da rischi di interferenza. I costi si intendono IVA esclusa.

TABELLA DEI COSTI AGGIUNTIVI DETERMINATI DA RISCHI DERIVANTI DA ATTIVITA' INTERFERENTI

MISURE DA ATTUARE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Riunione di coordinamento promossa dal committente e predisposizione del relativo verbale per l'aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI	ora	1	€. 70,00	€. 70,00
Svolgimento di corsi di formazione/addestramento e attività di informazione ed aggiornamento per i lavoratori	ora	12	€. 20,00	€. 240,00
Acquisizione di segnaletica di sicurezza ed indicazione: - nastro segnaletico bicolore	al rotolo	4	€. 4,00	€. 16,00
 cavalletti con indicazione attenzione "pavimento scivoloso" transenne / cavalletti con 	al pezzo	4	€. 12,50	€. 50,00
traversa (mis. indicative 20x120)	al pezzo	2	€. 40,00	€. 80,00
TOTALE COSTI PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE				€. 456,00

7. MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
MANUTENZIONI EDILI	Possibile caduta dall'alto di materiali	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori,
	e/o attrezzi di lavoro	disponendo adeguata segnaletica.
		Nel caso in cui si intervenga su controsoffitti controllare, al termine dei
		lavori, il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (es. pannelli).
		Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, ecc. di idonei
		contenitori o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili.
	Presenza di sconnessioni e/o	Delimitare accuratamente nel modo più idoneo la zona di lavoro;
	aperture nel pavimento che possono	Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori, disponendo adeguata
	comportare rischio di caduta	segnaletica.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVE	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
	Ingombro delle vie di esodo e delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, anche se solo temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni situazione che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
	Mancanza di presidi antincendio	Fare in modo che nei locali interessati dai lavori i presidi antincendio (estintori, naspi, idranti) siano sempre agevolmente individuabili ed accessibili. Ove ciò non sia possibile, assicurare comunque sempre la presenza di un idoneo numero di estintori
	Riduzione dell'efficienza del funzionamento dell'impianto di rivelazione fumi	Informare tempestivamente il personale responsabile dell'Amministrazione regionale in ordine alla disattivazione dell'impianto o al guasto accidentale di alcune sue componenti causato dai lavori
	Ribaltamento/caduta dei carichi durante il trasporto con mezzi elettrici e/o a spinta manuale	Assicurare sempre la stabilità dei carichi trasportati. Ove del caso prevedere percorsi differenziati. Se ciò non fosse possibile, delimitare opportunamente le zone riservate al transito dei mezzi di trasporto.
	Presenza di carichi sospesi nelle zone adibite a cantiere	Assicurare sempre la stabilità dei carichi sospesi ricorrendo, ove del caso ad apposite imbracature. Evitare il passaggio dei carichi su aree di transito, vie di fuga e spazi di lavoro. Apporre nella zona interessata la prevista cartellonistica e far sì che il movimento dei carichi sia segnalato tramite dispositivi otticoacustici.
	Uso di prodotti chimici (vernici, additivi, solventi, colle ecc.).	Aerare il più possibile gli ambienti, al caso avvalendosi di aspiratori localizzati. Per i lavori di grande portata, eseguire i relativi interventi al di fuori del normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative.
	Produzione di polveri provocate da lavori di demolizione di opere murarie e di preparazione delle malte	Bagnare i materiali, usare utensili dotati di sistemi aspiranti ed aerare gli ambienti. Nel caso di demolizioni di grande entità prevedere l'uso di estrattori d'aria localizzati. Per i lavori di grande portata, eseguire i relativi interventi al di fuori del normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative.
	Emissioni di rumore dalle attrezzature e/o macchinari usati	Isolare tramite paratie, pannelli fonoassorbenti, ecc. le lavorazioni più rumorose. Eseguire le demolizioni e gli interventi che comportano l'uso continuativo e prolungato di utensili elettrici (frullino, levigatrice, apritraccia, martello pneumatico,ecc.) al di fuori del normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative.
	Utilizzo di fiamme libere o produzione di scintille	Delimitare l'area di lavoro tramite l'utilizzo di barriere intercettatrici. Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e predisporre adeguata segnaletica. Rimuovere dalla zona di intervento i materiali infiammabili eventualmente presenti ed assicurare comunque la presenza di un idoneo numero di estintori, ricorrendo eventualmente a dotazioni aggiuntive (ad es. estintori carrellati). Nel caso dell'utilizzo di bombole di gas compresso (acetilene, ossigeno, ecc.), al termine delle lavorazioni, debbono essere immediatamente rimosse dalla zona di lavoro e custodite in idonei locali adibiti al ricovero individuati di concerto con i responsabili dell'Amministrazione regionale. Le bombole eventualmente utilizzate devono essere carrellate e fissate alla struttura di trasporto in modo idoneo per evitarne il ribaltamento. Obbligo di avere un estintore nelle immediate vicinanze di interevento con la fiamma.
	Custodia degli attrezzi	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento. Riporre, immediatamente dopo l'uso, gli attrezzi e conservarli in zone non accessibili.
	Circolazione di automezzi e di macchine da lavoro nel cantiere e/o nelle zone adiacenti	Definire le vie di transito riservate ai mezzi e quelle di pertinenza dei pedoni e delimitare i percorsi con opere provvisionali (es. barriere mobili, transenne) per evitare la circolazione promiscua. Installare sempre in loco idonea segnaletica di avvertimento e di divieto. Concordare comunque sempre con i responsabili dell'Amministrazione regionale ogni operazione che possa comportare eventuali rischi al personale

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
		eventualmente presente.
	Inciampi e/o cadute su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio	Posare i cavi di alimentazione a vista con sospensioni a funi. Usare ove possibile quadri di cantiere mobili per evitare l'eventuale presenza di prolunghe.
		Utilizzare cavi ad isolamento rinforzato, spine industriali ed apparecchi di almeno classe 2°.
		I quadri elettrici devono essere dotati di protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico (interruttori magnetotermici) nonché di protezioni
		differenziali dai contatti indiretti. Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per
		evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla
		zona di lavoro.
MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	Elettrocuzione	Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli dei quadri elettrici qualora gli interventi non vengano svolti direttamente sugli stessi.
		Apporre nei pressi delle aree di lavoro adeguata segnaletica di avvertimento e divieto.
		Effettuare le giunzioni dei cavi e le connessioni elettriche solo all'interno delle cassette di derivazione che debbono essere sempre chiuse con i propri coperchi non appena terminate le relative operazioni.
		I quadri elettrici devono essere dotati di protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico (interruttori magnetotermici) nonché di protezioni differenziali dai contatti indiretti.
		Al termine degli interventi di manutenzione degli impianti e/o delle linee elettriche controllare l'integrità dei cavi elettrici e delle protezioni dai contatti diretti e indiretti.
		Utilizzare cavi ad isolamento rinforzato, spine industriali ed apparecchi di almeno classe 2°.
		Predisporre sempre sistemi di interdizione al ripristino accidentale della tensione (blocchi di sicurezza, segnaletica, ecc.).
	Caduta dall'alto di materiali e/o	Durante le operazioni di manutenzione (sostituzione plafoniere,
	attrezzi di lavoro	lampade, ecc.), delimitare l'area di lavoro per impedire che il personale non
		addetto possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono i lavori. Nel caso in cui si intervenga su controsoffitti controllare, al termine dei lavori, il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (es. pannelli).
		Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, ponteggi, ecc. di idonei contenitori o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili.
	Inciampi e/o cadute su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio.	Posare i cavi di alimentazione a vista con sospensioni a funi. Usare ove possibile quadri di cantiere mobili per evitare l'eventuale presenza di prolunghe.
		Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla
		zona di lavoro.
	Presenza di sconnessioni e/o	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e
	aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	disporre adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi.
	Produzione di polvere	Delimitare la zona interessata dalle lavorazioni, ed ove possibile effettuare le lavorazioni piu' gravose fuori l'orario di lavoro. Ove possibile
		usare utensili dotati di sistemi aspiranti.
	Ferite derivanti da cattiva custodia degli attrezzi	Non lasciare mai il materiale da installare (ad esempio canali, tubi, ecc.), fuori dalla delimitazione della zona d'intervento Riporre immediatamente dopo l'uso gli attrezzi in zone protette.
	Ingombro delle vie di esodo e delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc Segnalare tempestivamente ai responsabili della Regione ogni situazione
		che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di

TIPOLOGIA DI ATTIVITA	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
		emergenza.
	Intralci e/o barriere che possono	Far sì che nei locali interessati dai lavori i presidi antincendio siano
	impedire l'individuazione o l'utilizzo di	sempre agevolmente individuabili ed accessibili. Ove ciò non sia possibile
	presidi antincendio (estintori, naspi,	assicurare comunque la presenza di un idoneo numero di estintori, al caso
	idranti).	ricorrendo a dotazioni aggiuntive (ad es. estintori carrellati)
MANUTENZIONE D	I Incidenti/scivolamenti/ cadute nel	In caso di fermo degli ascensori per manutenzione, apporre la prevista
IMPIANTI ELEVATORI	vuoto	cartellonistica di avvertimento recante, tra l'altro, indicazioni sull'inizio e sulla
		fine dei lavori stessi.
		Per evitare che, in costanza delle operazioni manutentive, le persone
		eventualmente presenti possano accedere nella cabina ovvero varcare le
		porte di piano in assenza della stessa, presidiare le zone di accesso di ogni
		fermata ovvero installarvi adeguate segnalazioni di pericolo e delimitare gli
		accessi tramite opportune barriere di interdizione.
	Presenza di elementi sotto tensione	Durante le operazioni di manutenzione, vietare l'ingresso delle persone
	Ingombro dollo vio di ocodo o dollo	non autorizzate nei "locali macchine" degli impianti.
	Ingombro delle vie di esodo e delle uscite di emergenza	Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità.
MANUTENZIONI D		Segnalare preventivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionali
IMPIANTI D		le operazioni di manutenzione che comportano il fermo dell'impianto per
RISCALDAMENTO I	'	evitare l'assenza di ricambio d'aria nei locali chiusi adibiti ad attività lavorativa.
CLIMATIZZAZIONE		
	Caduta dall'alto di materiali e/o	Durante le operazioni di manutenzione delle canalizzazioni delimitare
	attrezzi di lavoro	l'area di lavoro per impedire che il personale non addetto possa avvicinarsi alle
		zone ove si eseguono i lavori.
		Nel caso in cui si intervenga su controsoffitti controllare, al termine dei
		lavori, il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (es.pannelli).
		Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli,, ecc. di idonei contenitori
	D 1 : 1: 1: 1	o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili.
	Produzione di polveri	Durante le operazioni di manutenzione (sostituzione filtri, smontaggio e
		rimontaggio condotte, ecc.) che possono comportare la produzione di polveri, provvedere alla loro rimozione tramite apparecchiature aspiranti.
		Per i lavori di grande portata, eseguire i relativi interventi al di fuori del
		normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative.
	Ferite derivanti da cattiva custodia	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento.
	degli attrezzi	Riporre, immediatamente dopo l'uso gli attrezzi in zone protette.
	Utilizzo di prodotti chimici per la	Utilizzare unicamente prodotti che non siano classificati pericolosi per la
	sanificazione delle condotte di	salute; circostanza che deve risultare dalla relativa scheda di sicurezza.
	aereazione	Eseguire tali operazioni al di fuori dell'orario di lavoro e, al termine, aerare
		opportunamente i locali trattati
	Elettrocuzione	Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti
		elementi in tensione (quadri di comando e regolazione, motori di marcia e
		arresto, ventilatori di mandata, ecc.) raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli dei quadri elettrici qualora gli interventi non vengano svolti
		direttamente sugli stessi.
		Apporre nei pressi delle aree di lavoro adeguata segnaletica di
		avvertimento e divieto.
	Ingombro delle vie d'esodo e delle	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di
	uscite di emergenza	depositarvi, anche solo temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc.
		Segnalare tempestivamente ai responsabili della Regione ogni situazione
		che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di
		emergenza.
	Inciampi e/o cadute su cavi elettrici	Inciampi e/o cadute su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di
	di alimentazione posti nei luoghi di	passaggio.
	passaggio	Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per
		evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla
		Ove do non sia possibile, servirsi dei punti di dilmentazione più Vicini dila

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVE	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
		zona di lavoro.
MANUTENZIONE DI IMPIANTI	Contatto con fiamme, tubazioni, gas ustionanti	Durante le operazioni di manutenzione svolte all'interno delle centrali termiche vietare l'ingresso alle persone non autorizzate.
IDRICO/SANITARI	Scivolamenti dovuti a perdite d'acqua	Chiudere, prima delle relative operazioni di manutenzione, il rubinetto generale di piano.
	Presenza di sfridi, residui, e sporcizia su impianti di acqua potabile	Asciugare prontamente l'acqua eventualmente presente sul pavimento. Al termine degli interventi di manutenzione e prima di riattivare i punti di erogazione di acqua destinata al consumo umano, effettuare la pulizia e lo spurgo delle tubazioni.
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica.
	Presenza di rumore	Effettuare le lavorazioni che comportano l'utilizzo continuativo di attrezzature rumorose (trapano, scanalatrice, demolitore, ecc.) fuori dal normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative.
	Ferite derivanti da cattiva custodia degli attrezzi	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento. Riporre, immediatamente dopo l'uso gli attrezzi e conservarli in zone protette.
	Utilizzo di fiamme libere	Delimitare l'area di lavoro tramite l'utilizzo di barriere intercettatrici. Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica. Rimuovere dalla zona di intervento i materiali infiammabili eventualmente presenti.
		Nel caso dell'utilizzo di bombole di gas compresso (acetilene, ossigeno, ecc.) queste, al termine delle lavorazioni, debbono essere immediatamente rimosse dalla zona di lavoro e custodite in locali adibiti al ricovero. Le bombole eventualmente utilizzate devono essere carrellate e fissate alla struttura di trasporto in modo idoneo per evitarne il ribaltamento.
		Obbligo di avere un estintore nelle immediate vicinanze di interevento con la fiamma.
	Presenza di ingombri nelle vie di esodo ed in prossimità delle uscite di emergenza.	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale oggetto delle lavorazioni.
		Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni situazione che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
MANUTENZIONE TENDE	Caduta dall'alto di materiali e/o attrezzi di lavoro	Durante le operazioni di manutenzione delimitare l'area di lavoro per impedire che il personale non addetto possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono i lavori. Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, ecc. di idonei contenitori o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili.
	Ferite derivanti da cattiva custodia degli attrezzi	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento. Riporre immediatamente dopo l'uso gli attrezzi e conservarli in zone protette.
	Spargimento di polvere nell'ambiente	Effettuare le operazioni di pulizia in ambienti separati da quelli di lavoro utilizzando apparecchiature aspiranti. Ove possibile effettuare le lavorazioni di manutenzione che comportano produzione di polvere, fuori dall'orario di lavoro.
	Inciampi e/o cadute causato dai cavi di alimentazione degli attrezzi	Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro, anche per evitare l'uso di prolunghe.
	Inciampi e/o cadute causate dalla presenza di materiali (cellophan, cartoni, tende di ricambio).	Per il tempo strettamente necessario al montaggio delle tende, circoscrivere la zona interessata, rendendola non accessibile al personale non addetto. Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
MANUTENZIONE DA PARTE DI TERZI DI IMPIANTI SITUATI IN IMMOBILI REGIONALI (IN PARTICOLARE SUI TETTI)	Caduta dall'alto di materiali e/o attrezzi di lavoro.	Durante le operazioni di manutenzione delimitare l'area interessata per impedire che il personale non addetto possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono i lavori. Nel caso in cui si intervenga su controsoffitti controllare, al termine dei lavori, il perfetto ancoraggio degli elementi strutturali rimossi (es.pannelli). Qualora si operi su tetti , prima di iniziare i lavori, verificare assieme al personale incaricato dall'Amministrazione regionale delle specifiche caratteristiche tipologiche e di portata della pavimentazione o copertura
	Utilizzo di impianti elevatori	presenti. Dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli, impalcature, ecc. di idonei contenitori o borse ove riporre materiali, attrezzi ed utensili. Utilizzare, ove presenti, impianti montacarichi avendo cura di assicurare
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta Presenza di conduttori elettrici sotto tensione	la stabilità dei carichi trasportati e di non superare i limiti di peso indicati sulla targa dell'impianto posta all'interno della cabina Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento.
	Inciampo su cavi elettrici posti nei luoghi di passaggio	Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro e far passare in alto i cavi che attraversano le aree di transito. In alternativa, fissare detti cavi al pavimento con nastro adesivo.
	Presenza di rumore	Effettuare le lavorazioni che comportano l'utilizzo continuativo di attrezzature rumorose fuori dal normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative
PRESIDIO DELLE PORTINERIE ED ADDETTI ALLA VIGILANZA DELLE SEDI REGIONALI	Possesso per tutto il personale di vigilanza di armi da fuoco	Fare riferimento a quanto previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza. Impiegare unicamente personale debitamente assoggettato a corsi di formazione, ripetuti periodicamente, riguardanti le modalità di detenzione e d'uso delle armi da fuoco. Queste ultime devono essere rigorosamente custodite "sulla persona" con il dispositivo di sicurezza inserito
	Riconoscibilità del personale	Durante la permanenza nei locali dell'Amministrazione regionale per motivi di servizio, gli addetti devono indossare la prevista divisa munita di placca metallica recante l'indicazione della Società di appartenenza ed il cartellino identificativo munito di fotografia
PULIZIA FOGNATURE E POZZI NERI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R.	Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto prevista per l'immobile . Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di spurgo del materiale fognario
	Ingombro delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle anche in via solo temporanea. Nel caso di indispensabile utilizzo di dette zone, concordare con i responsabili dell'Amministrazione regionale eventuali soluzioni al fine di non diminuire la piena agibilità delle vie d'esodo
	Possibile fuoriuscita accidentale di residui dello spurgo durante le fasi di lavoro con il conseguente spargimento a terra di liquami e relativo pericolo di scivolamento	Provvedere alla tempestiva pulizia del pavimento con opportuni prodotti assorbenti e detergenti, delimitando temporaneamente la zona di lavoro e vietando l'accesso ai non addetti.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI (RETI	Fuoriuscita di cattivi odori durante le operazioni Caduta dall'alto di materiali e/o attrezzi di lavoro	Provvedere, qualora possibile, all' effettuazione delle pulizie in assenza di personale ed in orario non lavorativo Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli degli armadi rack, dei cavedi, delle centrali di allarme antintrusione e

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	AND ONE DIT NET ENERGY DAY AND THANK
ELETTRICHE, TELEFONICHE, APPARECCHIATURE HARDWARE, IMPIANTI DI SICUREZZA, IMPIANTI E SISTEMI ANTINCENDIO, DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER IL CONTROLLO E L'INTERAZIONE DEI		delle centrali di rivelazione incendi, qualora gli interventi non vengano svolti direttamente sugli stessi. Apporre nei pressi delle aree di lavoro adeguata segnaletica di avvertimento e divieto. Al termine delle opere assicurarsi dell'integrità dei collegamenti di terra.
SISTEMI DI ALLARME E DI		
SICUREZZA	Elettrocuzione	Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli degli armadi rack, dei cavedi, delle centrali di allarme antintrusione e delle centrali di rivelazione incendi, qualora gli interventi non vengano svolti direttamente sugli stessi. Apporre nei pressi delle aree di lavoro adeguata segnaletica di avvertimento e divieto. I quadri elettrici devono essere dotati di protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico (interruttori magnetotermici) nonché di protezioni differenziali dai contatti indiretti.
	Presenza di sconnessioni e/o	Al termine delle opere assicurarsi dell'integrità dei collegamenti di terra. Riduzione dell'efficacia degli impianti (rivelazione fumi, rete idrica, spegnimento automatico, ecc.). Informare tempestivamente i soggetti responsabili dell'Amministrazione regionale in ordine alla eventuale disattivazione degli impianti, o di parte di essi, dovuta ai lavori. Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti e disporre
	aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi e, in caso di installazione di apparecchiature di peso considerevole, assicurarsi della loro stabilità
	Ferite derivanti da cattiva custodia degli attrezzi	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento. Riporre, immediatamente dopo l'uso gli attrezzi in zone protette.
	Presenza di ingombri nelle vie di esodo ed in prossimità delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Segnalare tempestivamente ai responsabili della Regione ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
RIFORNIMENTO PERIODICO ALLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI BEVANDE	Presenza di cavi elettrici con possibilità di elettrocuzione	Utilizzare, per l'alimentazione delle macchine distributrici cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. I collegamenti delle macchine distributrici alla rete elettrica andranno fatti esclusivamente a prese dedicate e segnalate dagli addetti dell' Amministrazione regionale. Analogamente eventuali collegamenti alla rete acqua saranno concordati con i responsabili dell'Amministrazione regionale
	Possibile inciampo derivante dalla presenza di cavi elettici Spargimento sul pavimento di	Servirsi dei punti di alimentazione più vicini al posizionamento della macchina distributrice, anche per evitare l'uso di prolunghe. Per l'eventuale la stesura cavi predisporre percorsi sicuri. Provvedere alla pulizia ed all'asciugatura tempestiva delle sostanze
	sostanze (acqua, altri liquidi) e relativo pericolo di scivolamento	versate sul pavimento con stracci ed altro idoneo prodotto,
	Caduta/ribaltamento di carichi durante il trasporto	Assicurare sempre la stabilità dei carichi trasportati. Nelle operazioni di tiro/spinta dei carrelli procedere lentamente e curare che l'ingombro dei colli non impedisca un'adeguata visibilità del percorso.
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Accertarsi prima di operare della situazione di fatto della zona in cui si deve transitare
	Presenza di Ingombri nelle vie di esodo e delle adiacenze delle uscite di	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
	emergenza	
VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI, E/O LORO SOSTITUZIONE E PROVA DELLE MANICHETTE	Presenza di estintori e loro verifica o sostituzione	Agire con estrema attenzione,delimitare temporaneamente la zona di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti
	Presenza di connessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Presenza di connessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta.
	Ingombro delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza
	Possibile fuoriuscita accidentale dei prodotti estinguenti dagli estintori durante le fasi di maneggio	Accertarsi che nella zona in cui si opera non sia presente personale non espressamente autorizzato. Qualora si prevedano tempi lunghi per le operazioni di manutenzione e la possibilità di disagio per il personale regionale presente, cercare di effettuarle al di fuori del normale orario di lavoro ovvero in giornate non lavorative
INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI COMPUTER, STAMPANTI, FA+, FOTOCOPIATRICI, TELEFONI	Elettrocuzione	Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone e mantenere chiusi gli sportelli dei quadri elettrici qualora gli interventi non vengano svolti direttamente sugli stessi.
	Inciampi e/o cadute causato dai cavi di alimentazione posti nei luoghi di passaggio	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro e far passare in alto i cavi che attraversano le aree di transito. In alternativa, fissare detti cavi al pavimento con nastro adesivo. della guaina di isolamento
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica. Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi di istallazione e di manutenzione.
	Inciampi e/o cadute causate dalla presenza di materiali (cellophan, cartoni, reggette in plastica)	Per il tempo strettamente necessario al montaggio degli arredi, circoscrivere la zona interessata, rendendola inaccessibile al personale non addetto. Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MACCHINARI PRESENTI PRESSO LA STAMPERIA	Elettrocuzione	Delimitare la zona interessata dai lavori dove potrebbero essere presenti elementi in tensione raggiungibili dalle persone . Apporre nei pressi delle aree di lavoro adeguata segnaletica di avvertimento e divieto. Al termine delle opere assicurarsi dell'integrità dei collegamenti di terra. disattivazione degli impianti, o di parte di essi, dovuta ai lavori. Verificare che per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro siano utilizzati cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento e che i quadretti di alimentazione siano specificatamente individuati assieme al persona I dell'Amministrazione regionale I collegamenti delle macchine distributrici alla rete elettrica andranno fatti esclusivamente a prese dedicate e segnalate dagli addetti dell' Amministrazione regionale

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVE	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
	Inciampi e/o cadute su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio	Posare i cavi di alimentazione a vista con sospensioni a funi. Usare ove possibile quadri di cantiere mobili per evitare l'eventuale presenza di prolunghe. Utilizzare cavi ad isolamento rinforzato, spine industriali ed apparecchi di almeno classe 2°. I quadri elettrici devono essere dotati di protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico (interruttori magnetotermici) nonché di protezioni differenziali dai contatti indiretti. Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro.
	Inciampi e/o cadute causate dalla presenza di materiali (cellophan, cartoni, reggette in plastica)	Per il tempo strettamente necessario al montaggio degli arredi, circoscrivere la zona interessata, rendendola inaccessibile al personale non addetto. Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Per il tempo strettamente necessario al montaggio degli arredi, circoscrivere la zona interessata, rendendola inaccessibile al personale non addetto. Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.
MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO ARREDI	Caduta/ribaltamento di carichi durante il trasporto con transpallet elettrici o altri mezzi a spinta manuale Utilizzo di impianti elevatori	Assicurare sempre la stabilità dei carichi Nelle operazioni di movimentazione dei carrelli procedere lentamente e curare che l'ingombro dei colli non impedisca un'adeguata visibilità del percorso. Utilizzare, ove presenti, impianti montacarichi avendo cura di assicurare la stabilità dei carichi trasportati e di non superare i limiti di peso previsti per l'utilizzo dell'impianto ed indicati sulla targhetta posta all'interno della cabina
	Tiro in alto tramite mezzi di sollevamento	Assicurare sempre la stabilità dei carichi ricorrendo ad apposite imbracature ed al corretto ancoraggio dell'apparecchiatura utilizzata per il sollevamento. Delimitare la zona di interesse per evitare danni in caso di caduta accidentale dei colli trasportati.
	Inciampi e/o cadute causate dalla presenza di materiali (cellophan, cartoni, reggette in plastica)	Per il tempo strettamente necessario al montaggio degli arredi, circoscrivere la zona interessata, rendendola inaccessibile al personale non addetto. Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.
	Ingombro delle vie d'esodo	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, arredi, imballaggi, attrezzature, ecc. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
	Ferite derivanti da cattiva custodia degli attrezzi Produzione di polvere	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento. Riporre, immediatamente dopo l'uso gli attrezzi in zone protette. Chiudere la zona interessata dalle lavorazioni ed aerare sufficientemente l'ambiente aprendo ove possibile le finestre.
	Inciampo su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro e far passare in alto i cavi che attraversano le aree di transito.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
LAVORI DI	Derivanti dall'utilizzo di attrezzature	Per le attività in questione la ditta deve usare esclusivamente
FACCHINAGGIO,	di lavoro	attrezzature di sua proprietà, conformi alle vigenti norme di sicurezza.
MOVIMENTAZIONE DI		
ARREDI E		
DOCUMENTAZIONE		
INTERNA, CARICO		
CONTAINER DI MATERIALE		
DI RISULTA O DICHIARATO		
FUORI INVENTARIO O		
FUORI USO (MAGAZZINI,		
UFFICI, ARCHIVI)		
	Ingombro delle vie di esodo e delle	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di
	uscite di emergenza	emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale
		oggetto delle lavorazioni.
		Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione
		regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di
		esodo e delle uscite di emergenza.
	Tiro in alto tramite mezzi di	Assicurare sempre la stabilità dei carichi ricorrendo ad apposite
	sollevamento	imbracature ed al corretto ancoraggio dell'apparecchiatura utilizzata per il
		sollevamento.
		Delimitare la zona di interesse per evitare danni in caso di caduta
		accidentale dei colli trasportati.
INSTALLAZIONE E	Caduta/ribaltamento di carichi	Assicurare sempre la stabilità dei carichi trasportati.
MANUTENZIONE DI	durante il trasporto con transpallet	Nelle operazioni di movimentazione dei carrelli procedere lentamente e
MACCHINARI ED	elettrici o altri mezzi a spinta manuale	curare che l'ingombro dei colli non impedisca un'adeguata visibilità del
ATTREZZATURE	Hailing of the standard above and	percorso.
	Utilizzo di impianti elevatori	Utilizzare, ove presenti, impianti montacarichi avendo cura di assicurare
		la stabilità dei carichi trasportati e di non superare i limiti di peso indicati sulla targa dell'impianto posta all'interno della cabina.
		Non utilizzare mai gli asensori come elevatori, la cosa potrebbe arrecare
		danni all'impianto.
	Tiro in alto tramite mezzi di	Assicurare sempre la stabilità dei carichi ricorrendo ad apposite
	sollevamento	imbracature ed al corretto ancoraggio dell'apparecchiatura utilizzata per il
		sollevamento.
		Delimitare la zona di interesse per evitare danni in caso di caduta
		accidentale dei colli trasportati.
	Elettrocuzione.	Delimitare la zona di lavoro, vietare l'accesso ai non addetti e disporre
		adeguata segnaletica.
		Togliere tensione agendo sull'interruttore posto sulla linea di
		alimentazione della macchina ovvero procedere al distacco della spina
		elettrica.
		Al termine degli interventi controllare l'integrità dei cavi elettrici e dei
		collegamenti di terra nonché delle protezioni dai contatti diretti ed indiretti
		(sportelli, carter, coprilame ecc.).
	Presenza di sconnessioni e/o	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e
	aperture nel pavimento che possono	disporre adeguata segnaletica.
	comportare rischi di caduta	Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi.
	Presenza di ingombri nelle vie di	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di
	esodo e nelle uscite di emergenza	depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Segnalare
		tempestivamente ai responsabili della Regione ogni circostanza che possa
	Decident and the L	diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
	Produzione di polvere	Delimitare nel modo più idoneo la zona interessata dalle lavorazioni, ed
	Droconza di rumana	aerare sufficientemente l'ambiente aprendo ove possibile le finestre.
	Presenza di rumore	Effettuare le lavorazioni che comportano l'utilizzo continuativo di
		attrezzature rumorose al di fuori del normale orario di lavoro ovvero in
		giornate non lavorative.

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE			
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	PHISORE STITLE CHE SA ASSTRACE			
-	Spargimento accidentale di liquidi	In caso di versamento accidentale di liquidi sulla pavimentazione,			
	(lubrificanti, solventi, inchiostri).	procedere all'immediata rimozione delle sostanze con idoneo prodotto.			
	Spargimento accidentale del toner delle fotocopiatrici e/o delle stampanti	Eliminare i residui di toner ed aerare sufficientemente l'ambier aprendo ove possibile le finestre.			
	Utilizzo di lubrificanti o spray	Utilizzare prodotti scarsamente infiammabili e a bassa tossicità. Tenere			
	facilmente infiammabili	uno o più estintori nelle immediate vicinanze della zona in cui viene svolta la manutenzione. Aerare a sufficienza l'area interessata dai lavori.			
	Inciampi su cavi elettrici di	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di			
	alimentazione posti nei luoghi di passaggio.	danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento.			
	Ferite derivanti da cattiva custodia	Non lasciare mai gli utensili da lavoro fuori dalla zona d'intervento.			
	degli attrezzi	Riporre, immediatamente dopo l'uso gli attrezzi in zone protette.			
	Urti,schiacciamenti, cesoiamenti, durante prove e/o collaudi	Delimitare la zona di lavoro, vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica.			
POSIZIONAMENTO	Caduta/Ribaltamento di carichi	Utilizzare quando necessario guanti. Assicurare sempre la stabilità dei carichi Nelle operazioni di			
E/O PRELIEVO DI ARREDI TEMPORANEI	durante il trasporto con transpallet elettrici o altri mezzi a spinta manuale	movimentazione dei carrelli procedere lentamente e curare che l'ingombro dei colli non impedisca un'adeguata visibilità del percorso.			
	Utilizzo di impianti elevatori	Utilizzare, ove presenti, impianti montacarichi avendo cura di assicurare			
		la stabilità dei carichi trasportati e di non superare i limiti di peso indicati sulla			
		targa dell'impianto posta all'interno della cabina.			
	Tiro in alto tramite mezzi di	Assicurare sempre la stabilità dei carichi ricorrendo ad apposite			
	sollevamento	imbracature ed al corretto ancoraggio dell'apparecchiatura utilizzata per il sollevamento.			
		Delimitare la zona di interesse per evitare danni in catodi caduta accidentale del colli trasportati.			
	Inciampi e/o cadute causate dalla presenza di materiali (cellophan, cartoni, reggette in plastica)	.Per il tempo strettamente necessario al montaggio degli arredi, circoscrivere la zona interessata, rendendola inaccessibile al personale non addetto.			
		Al termine della lavorazione eliminare prontamente i materiali di risulta depositati sul pavimento.			
	Inciampi su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate anche per			
		evitare l'uso di prolunghe. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla			
MANUTENZIONE	Scivolamenti causati da versamenti	zona di lavoro e far passare in alto i cavi che attraversano le aree di transito. Asciugare sempre dopo le operazioni di annaffiatura l'acqua			
FLOROVIVAISTICA	d'acqua sul pavimento durante l'innaffiamento delle piante	eventualmente fuoriuscita dai vasi.			
	Impiego sostanze chimiche (concimi, anticrittogamici, ecc.)	Ove possibile effettuare tali operazioni al di fuori dell'orario di lavoro e, al termine, aerare i locali. In caso di spargimento accidentale di tali prodotti, provvedere tempestivamente alla relativa pulizia.			
	Caduta dall'alto di materiali e/o	Nel caso in cui le operazioni vengano svolte in luoghi adiacenti agli uffici,			
	attrezzi di lavoro	effettuarle al di fuori dell'orario di lavoro.			
	Ferite da taglio derivanti da cattiva custodia degli attrezzi	Utilizzare con cautela le specifiche attrezzature e conservarle accuratamente a fine uso nelle loro custodie e riporle in luogo non accessibile			
	Elettrocuzione	al personale presente. Effettuare le giunzioni dei cavi e le connessioni elettriche solo all'interno			
	Liettiocazione	delle cassette di derivazione, le quali debbono essere chiuse tramite le apposite viti di serraggio dei coperchi non appena terminate le relative operazioni.			
		Al termine degli interventi di degli apparati controllare l'integrità dei cavi elettrici e delle protezioni dai contatti diretti. Predisporre sistemi di interdizione al ripristino accidentale della tensione (blocchi di sicurezza, segnaletica, ecc)			

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' LAVORATIVE	RISCHI LAVORATIVI POTENZIALMENTE PRESENTI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE			
	Presenza di ingombri nelle vie di circolazione, di esodo ed in prossimità delle uscite di emergenza.	emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni situazione che possa diminuire la piena agibilità delle vie di			
	Inciampi su cavi elettrici di alimentazione posti nei luoghi di passaggio				
	Spargimento di polvere nell'ambiente	danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Effettuare le operazioni di pulizia in ambienti separati da quelli di lavoro utilizzando apparecchiature aspiranti. Ove possibile effettuare le lavorazioni di manutenzione sui rulli fuori dall'orario di lavoro.			
PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI E LORO SANIFICAZIONE	Elettrocuzione durante l'utilizzo di macchinari di pulizia				
	Scivolamenti causati da versamenti d'acqua sul pavimento durante le operazioni di pulizia	Segnalare sempre con apposite tabelle i tratti di pavimento che sono si stanno pulendo. Nel caso di fuoriuscita di troppa acqua o altro liquido di pulizia, cercare di asciugare sempre in modo non creare disagi e pericolo per coloro che sono presenti.			
	Intoppi su cavi elettrici o prolunghe	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento. Servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro e far passare i cavi vicino alle pareti in modo che attraversino il meno possibile le aree di transito. In alternativa, fissare detti cavi al pavimento con nastro adesivo.			
	Cadute in piano o inciampi dovuti alla presenza di cavi elettrici o di altri ostacoli	Delimitare sempre l'area di intervento Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro, anche per evitare l'uso di prolunghe, facendole comunque sempre passare lungo le pareti. Durante gli interventi non collocare materiali ed attrezzature sugli accessi e sui passaggi. Ad intervento ultimato riporre sempre i materiali e le attrezzature utilizzate negli appositi spazi/vani a ciò dedicati.			
	Utilizzo di prodotti chimici	Effettuare le operazioni di sanificazione al di fuori dell'orario di lavoro del personale, seguente le cautele di sicurezza riportate nelle relative schede prodotto.			
	Presenza di ingombri nelle vie di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.			
	Cadute accidentali di oggetti e/o recipienti dall'alto durante le operazioni di pulizia tramite l'ausilio di scale portatili	Delimitare la zona interessata tramite opportuna segnalazione con cartelli e/o transenne.			

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI		
	e/o trabattelli.		
DERATTIZZAZIONE	Utilizzo di esce avvelenate o	Durante le operazioni delimitare la zona interessata tramite idonea	
AMBIENTALE	prodotti specifici previsti per la	segnalazione tramite la sistemazione di cartelli e/o transenne.	
	derattizzazione e la disinfestazione	Effettuare sempre le operazioni di derattizzazione al di fuori dell'orario di	
		lavoro del personale, seguendo le previste norme di sicurezza per l'utilizzo di	
		tali prodotti.	
		Alla fine del lavoro provvedere a segnalare tutta ala zona interessata	
		con etichette ben visibili il pericolo presente.	
	Utilizzo e presenza di prodotti	Effettuare le operazioni seguendo le previste cautele e procedure di	
	chimici	sicurezza riportate nelle schede tecniche del prodotto.	
		Avvisare preventivamente della presenza del prodotto il personale che	
		effettua le pulizie.	
	Presenza di sconnessioni e/o	Accertarsi prima di operare della situazione di fatto della zona da	
	aperture nel pavimento che possono	trattare.	
	comportare rischi di caduta	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e	
		disporre eventuale adeguata segnaletica.	
	Presenza di cavi elettrici con		
	possibilità di elettrocuzione		
INSTALLAZIONE E	Elettrocuzione.	Delimitare la zona di lavoro, vietare l'accesso ai non addetti e disporre	
MANUTENZIONE DI		adeguata segnaletica. Prima di ogni interevento togliere la tensione agendo	
APPARECCHIATURE		sull'interruttore posto sulla linea di alimentazione della macchina.	
INFORMATICHE (SERVER,		Effettuare le giunzioni dei cavi e le connessioni elettriche solo all'interno	
MAIN FRAME, DISPOSITIVI		delle cassette di derivazione, le quali debbono essere richiuse non appeni	
AD ESSI CORRELATI,		terminate le relative operazioni.	
TECNOLOGIE DI		Al termine degli interventi sugli apparati controllare l'integrità dei ca	
CONNETTIVITA' SULLE RETI		elettrici e delle protezioni dai contatti diretti.	
DIGITALI)		Predisporre sempre sistemi di interdizione al ripristino accidentale della	
		tensione (blocchi di sicurezza, segnaletica di avvertimento, ecc.).	
	Caduta/ribaltamento di carichi	Assicurarsi sempre della stabilità dei carichi trasportati. Nelle operazioni	
	durante il trasporto con transpallet o altri	di tiro/spinta dei carrelli procedere lentamente e curare che l'ingombro dei	
	mezzi a spinta manuale	colli non impedisca un'adeguata visibilità del percorso.	
		Verificare che il peso dell'apparecchiatura sia inferiore al carico massimo	
		sostenibile dal pavimento.	
	Caduta dall'alto di materiali e/o	Delimitare l'area di lavoro per impedire che il personale non addetto	
	attrezzi di lavoro	possa avvicinarsi alle zone ove si eseguono le operazioni di	
		installazione/manutenzione	
	Presenza di sconnessioni e/o	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e	
	aperture nel pavimento che possono	disporre adeguata segnaletica.	
	comportare rischi di caduta	Chiudere i pavimenti flottanti non appena terminati gli interventi	
	Ingombro delle vie di esodo e delle	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di	
	uscite di emergenza	depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc.	
	Possibile ribaltamento di	Verificare che, ove presenti, siano correttamente installate le scarpette	
	apparecchiature	antiribaltamento. Nell'apertura di cassetti estraibili non superare il numero	
		massimo cassetti contemporaneamente aperti per evitare il ribaltamento dell'armadio (rack) che devono essere sempre comunque ancorati,.	
	Presenza di rumore	Effettuare le lavorazioni che comportano l'utilizzo continuativo di	
	i resenza di l'ulliore	attrezzature rumorose fuori dal normale orario di lavoro ovvero in giornate	
		non lavorative	
	Spargimento di fluidi (lubrificanti,	Provvedere alla pulizia ed all'asciugatura tempestiva con idonei prodotti,	
	solventi, inchiostri)	delle sostanze versate sul pavimento	
	Possibilità di incendio derivanti	Tenere uno o più estintori nelle immediate vicinanze della zona in cui	
	dall'utilizzo nella installazione delle	viene svolta l'installazione/manutenzione	
	apparecchiature di liquidi o spray	The State I in Scandarone, mandeenzione	
	facilmente infiammabili		
	.acrence illiaminabili		

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
	Possibile inciampo derivante dalla presenza di cavi elettici e di segnale	Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate. Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla zona di lavoro, anche per evitare l'uso di prolunghe. Per la stesura cavi predisporre percorsi separati per cavi segnale e di alimentazione. Segnalare il rischio inciampo sino alla fine della posa in opera e alla
		chiusura dei pavimenti flottanti.
	Elettrocuzione derivante dalla presenza di cavi elettrici	Verificare che per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro siano utilizzati cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento
	Cavi elettrici rischio corto circuito	Nello spostamento di apparati alimentati da pavimento provvedere al distacco delle alimentazioni e dei cavi segnale ove durante lo spostamento si corra il rischio di tranciare i cavi tra l'asola del pavimento e il telaio del rack o non ci sia sufficiente lentezza nei cavi sottopavimento.
SERVIZIO BAR, MENSA, COMPRESO CATERING E/O RINFRESCHI	Spargimento sul pavimento di sostanze (olio, acqua, altri liquidi) e relativo pericolo di scivolamento	Provvedere alla pulizia ed all'asciugatura tempestiva con segatura, stracci ed altro idoneo prodotto, delle sostanze versate sul pavimento
	Scottature ed ustioni derivanti dall'utilizzo delle attrezzature di per la preparazione degli alimenti	Porre la massima attenzione nell'utilizzo delle attrezzature da cucina e consentirlo al solo personale esperto. Delimitare al solo personale esperto una specifica zone di lavoro, preclusa ai non addetti
	Infortuni dovuti all'utilizzo di attrezzature (anche eletrriche) dotate di lame e/o punta	Vietare l'accesso ai non addetti ai lavori alle zone ove vengono svolte operazioni di preparazione degli alimenti
	Presenza di Ingombri nelle vie di esodo e delle adiacenze delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza
	Presenza di intralci e/o barriere che possono impedire l'individuazione o l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti) presenti	Fare in modo tale che nei locali interessati dai lavori i presidi antincendio siano sempre visivamente segnalati, agevolmente individuabili ed accessibili. Ove ciò non sia possibile, assicurare comunque la presenza di un idoneo numero di estintori.
RITIRO, TRASPORTO,	Elettrocuzione derivante dalla	Verificare che per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro siano
SMISTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA POSTA	presenza di cavi elettrici	utilizzati cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento e che i quadretti di alimentazione siano specificatamente individuati assieme al persona I dell'Amministrazione regionale I collegamenti delle macchine distributrici alla rete elettrica andranno fatti esclusivamente a prese dedicate e segnalate dagli addetti dell' Amministrazione regionale
	Caduta/ribaltamento di carichi durante il trasporto con i carrelli a spinta manuale in dotazione Spargimento sul pavimento di	Assicurarsi sempre della stabilità dei carichi trasportati. Nelle operazioni di tiro/spinta dei carrelli procedere lentamente e curare che l'ingombro dei colli non impedisca un'adeguata visibilità del percorso. Provvedere alla pulizia ed all'asciugatura tempestiva con segatura,
	sostanze liquide e relativo pericolo di scivolamento	stracci ed altro idoneo prodotto, delle sostanze versate sul pavimento
	Presenza di sconnessioni e/o aperture nel pavimento che possono comportare rischi di caduta	Delimitare la zona di lavoro; vietare l'accesso ai non addetti ai lavori e disporre adeguata segnaletica
	Presenza di ingombri nelle vie di esodo e delle adiacenze delle uscite di emergenza	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente, materiali, attrezzi, ecc. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza
COLLEGANGE	Accesso di automezzi su proprietà dell'A. R.	Attenersi scrupolosamente alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto anche per brevi soste
COLLEGAMENTI RADIOFONICI E RIPRESE TELEVISIVE	Elettrocuzione derivante dalla presenza di cavi elettrici	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro (luci per le riprese, monito, computer, telecamere fisse e portatiteli, ecc)) cavi privi di danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI	
	Presenza di cavi elettrici con	Utilizzare, per l'alimentazione delle attrezzature di lavoro, cavi privi di
	potenziale corto circuito	danneggiamenti, strappi e/o lacerazioni della guaina di isolamento.
	Presenza di cavi elettrici a rischio	Utilizzare di norma attrezzature elettriche autoalimentate.
	inciampo	Ove ciò non sia possibile, servirsi dei punti di alimentazione più vicini alla
		zona di lavoro, anche per evitare l'uso di prolunghe.
	Presenza di Ingombri nelle vie di	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di
	esodo e delle adiacenze delle uscite di	emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale
	emergenza	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili
		dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena
		agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza
	Possibile ribaltamento di	Porre la massima attenzione nel trasporto delle attrezzature radio
	apparecchiature	televisive utilizzate, seguendo le indicazioni di transito già individuate
		preventivamente assieme al personale dell'Amministrazione regionale
	Presenza di possibili ingombri	Delimitare la zona interessata tramite opportuna segnalazione con
	nell'area adibita a riprese	cartelli e/o transenne Fare la massima attenzione nel muoversi nell'area
		circostante il posizionamento delle apparecchiature di ripresa.
RACCOLTA	Accesso di automezzi su proprietà	Attenersi scrupolosamente alla segnaletica ed alla cartellonistica di
DIFFERENZIATA E	dell'A.R.	avvertimento e di divieto
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		
SPECIALI		
	Presenza di possibili ingombri	Delimitare la zona interessata tramite opportuna segnalazione con
	nell'area utilizzata per il posizionamento	cartelli e/o transenne Fare la massima attenzione nel muoversi nell'area
	dei contenitori	circostante
	Possibile spargimento di fluidi	Provvedere immediatamente alla pulizia ed all'asciugatura tempestiva
	(lubrificanti, solventi, inchiostri)	con segatura, stracci ed altro idoneo prodotto, delle sostanze versate sul
		pavimento
	Presenza di intralci e/o barriere che	Eliminare, qualora presente, eventuale materiale dalla zona utilizzata per
	possono impedire il regolare lavoro di	il carico o lo scarico dei prodotti da eliminare
	carico e scarico del materiale da	·
	asportare	
RACCOLTA E	Accesso di automezzi su proprietà	Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di
SMALTIMENTO CARTA E	dell'A.R.	divieto.
CARTONE		
	Trasporto di carichi mediante	Assicurarsi sempre della stabilità dei carichi trasportati.
	elevatori elettrici o a spinta manuale	Nelle operazioni di tiro/spinta procedere sempre lentamente negli spazi
		specifici individuati per le manovre.
		Assicurarsi che l'ingombro dei colli trasportati non impedisca
		all'operatore un'adeguata visibilità del percorso.
	Ingombro delle vie d'esodo e delle	E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di
	uscite di emergenza	
	ascite ai emergenza	emergenza evitando di depositarvi, ancorché temporaneamente il materiale
	ascice ai emergenza	emergenza evitando di depositarvi, ancorche temporaneamente il materiale oggetto delle lavorazioni.
	assite di emergenza	
	assite of efficigetiza	oggetto delle lavorazioni.
	assite di emergenza	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione
FORNITURA	Accesso di automezzi su proprietà	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di
	ū	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza.
	Accesso di automezzi su proprietà	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di
PERIODICA DI	Accesso di automezzi su proprietà	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto.
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI	Accesso di automezzi su proprietà	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI	Accesso di automezzi su proprietà	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R.	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari situazioni. Nel caso di indispensabile utilizzo di dette zone, concordare con i
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari situazioni.
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari situazioni. Nel caso di indispensabile utilizzo di dette zone, concordare con i
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari situazioni. Nel caso di indispensabile utilizzo di dette zone, concordare con i responsabili dell'Amministrazione regionale eventuali soluzioni al fine di non
PERIODICA DI CARBURANTE ALLE SEDI REGIONALI	Accesso di automezzi su proprietà immobiliari dell'A.R. Ingombro delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza	oggetto delle lavorazioni. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell'Amministrazione regionale ogni circostanza che possa diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza. Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di divieto. Concordare preventivamente con il personale regionale o con gli addetti alla sorveglianza la sistemazione più idonea dei tubi di fornitura del carburante. E' obbligatorio lasciare sempre sgombre le vie di esodo e le uscite di emergenza evitando di utilizzarle ancorché temporaneamente per particolari situazioni. Nel caso di indispensabile utilizzo di dette zone, concordare con i responsabili dell'Amministrazione regionale eventuali soluzioni al fine di non diminuire la piena agibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RISCHI LAVORATIVI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE					
LAVORATIVE	POTENZIALMENTE PRESENTI						
	spargimento a terra di combustibile e						
	relativo pericolo di scivolamento						
	Presenza di intralci e/o barriere che	Fare in modo tale che nei locali interessati dai lavori i presidi antincendio					
	possono impedire l'individuazione o	siano sempre visivamente segnalati, agevolmente individuabili ed accessibili.					
	l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori,	Ove ciò non sia possibile, assicurare comunque la presenza di un idoneo					
	naspi, idranti) presenti	numero di estintori nei citati locali.					
	Presenza di sconnessioni e/o	Verificare prima di operare la situazione di fatto della zona in cui si deve					
	aperture nel pavimento che possono	transitare.					
	comportare rischi di caduta.						
RICEZIONE DELLA	Accesso di automezzi su proprietà	Attenersi alla segnaletica ed alla cartellonistica di avvertimento e di					
MERCE A MAGAZZINO E	immobiliari dell'A.R.	divieto.					
STOCCAGGIO		Concordare preventivamente, ove possibile, con i responsabili dei					
		magazzini gli orari di accesso e transito.					
	Carico, scarico e trasporto di	Verificare prima dell'utilizzo la perfetta efficienza delle attrezzature usate.					
	materiale di varia natura mediante	Controllare ad ogni carico la compatibilità del peso del materiale con la					
	elevatori elettrici o a spinta manuale	portata della macchina sollevatrice usata					
		Assicurarsi sempre della stabilità dei carichi trasportati.					
		Nelle operazioni di tiro/spinta procedere sempre lentamente negli spazi					
		specifici individuati per le manovre.					
		Assicurarsi che l'ingombro dei colli trasportati non impedisca					
		all'operatore un'adeguata visibilità del percorso.					
		Tenersi ad almeno 2.5 metri di distanza dalla zona di utilizzo dei carrelli					
	Presenza di sconnessioni e/o	Verificare prima di operare la situazione di fatto della zona in cui si deve					
	aperture nel pavimento che possono	transitare.					
	comportare rischi di caduta.						
	Spargimento sul pavimento di						
	sostanze (olio, acqua, altri liquidi) e						
	relativo pericolo di scivolamento						

Parte B

Sezione da compilare a cura della Ditta Aggiugicataria/Appaltatrice DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

8. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Attività lavorative potenzialmente svolte presso i locali dell'Amministrazione regionale assegnati al Consiglio Regionale, i rischi lavorativi potenzialmente presenti durante le lavorazioni e le misure di prevenzione da adottare a cura delle ditte che operano all'interno dello stabile

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Sedi Operative	
Partita IVA	
Num. del Reg. delle Imprese	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
Medico competente	
Telefono	
FA•	
Cellulare	

DESCRIZIONE DELL'APPALTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INTERFERENZE

Oggetto dell'appalto:	
Sedi/Uffici interessati dall'appalto	
Durata dell'appalto:	
Orario di lavoro:	
Numero dipendenti presente:	
Altro:	

9. POTENZIALI PERICOLI GENERATI DALL'APPALTATORE

9.1. pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)			
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)			
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso			
Impedimento lungo i percorsi di transito			
Caduta oggetti/materiali dall'alto			

9.2. pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Utilizzo apparecchiature elettriche			
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)			
Utilizzo tra battelli			
Utilizzo ponteggi, scale portatili			
Utilizzo macchine con organi in movimento			
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)			

9.3. pericoli per la salute

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Osservazioni
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)			
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)			
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse			
Impiego agenti biologici			
Emissione rumore			
Origine vibrazioni meccaniche			

9.4. pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio potenzialmente presenti	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili			
Impiego sostanze infiammabili			
Impiego materiali o sostanze esplosive			
Impiego fiamme libere			

Parte C

Sezione da compilare a cura del Consiglio Regionale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

REDATTO AI SENSI DELL'ART . 26 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.
DA COMPLETARE DOPO L'AGGIUDICAZIONE A CURA DEL CONSIGLIO REGIONALE.

10. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per la valutazione dei rischi il Consiglio Regionale in qualità di Committente ha provveduto nei seguenti modi:

- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;
- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi il Consiglio Regionale ha predisposto una verifica generale del sistema sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

Organizzazione dell'attività e zone/attività interessate da possibili interferenze

L'attività da svolgersi è stata organizzata in modo che presso le zone interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito di persone non vi siano interferenze di alcun tipo tra il personale dell'Amministrazione regionale e quello dell'Impresa Appaltatrice.
In base all'indagine condotta si sono individuate le seguenti zone in cui si possono creare possibili interferenze esclusivamente nelle seguenti aree:
Area d'Ingresso , ,
Locali Bar/Buffetteria
Uffici
Autorimesse

11. EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI RESIDUI

In base all'indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti rischi residui:

☑ Scivolamento, inciampamento

✓	Contatto con elementi pericolosi
V	Contatto con elementi in tensione elettrica
V	Esposizione a sostanze chimiche pericolose
V	Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi
V	Esposizione a rumore
V	Incendio/esplosione
	Altro

Allo scopo di soddisfare esigenze particolari sono state individuati:

- Area/e di deposito materiali da utilizzare
- Punti di alimentazione elettrica da utilizzare
- Ubicazione spogliatoio e servizi igienici
- Ubicazione area di ristoro
- Posizionamento presidi antincendio

12. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLA DITTA/E APPALTATRICE/I

Il personale dipendente dalla ditta/e appaltatrice in regime di appalto o sub appalto dovrà essere sempre munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore,e l'indicazione del datore di lavoro così come espressamente previsto dall'articolo 25 comma 8 del D.lgs. 81/2008.

13. PROCEDURE DI EMERGENZA ADOTTATE

Durante Il sopralluogo congiunto tra il Consiglio Regionale e l'impresa appaltatrice si è provveduto ad individuare le zone di pericolo di incendio, l'ubicazione dei presidi antincendio, i percorsi di esodo, i punti di raccolta sicuri.

Il personale dell'Impresa Appaltatrice operante presso la struttura, in caso di emergenza, si atterrà alle istruzioni impartite dal referente del Consiglio Regionale presente presso la sede oggetto dei lavori, ovvero alle indicazioni fornite dal personale regionale o dal personale di vigilanza incaricato della Gestione delle Emergenze.

14. DICHIARAZIONI FINALI

Il Committente dichiara che il presente "Documento unico di valutazione dei rischi derivanti da interferenze" è frutto di una sua valutazione preliminare e dovrà essere integrato con le valutazioni in merito alla sicurezza (Parte B), derivanti dal confronto congiunto con l'Impresa appaltatrice prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività.

Detto documento (Parte B) farà altresì parte integrante del previsto DUVRI.

Dichiara inoltre di avere predisposto e realizzato il presente documento di valutazione dei rischi e la definizione delle misure di intervento, per i fini stabiliti dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in seguito all'effettuazione di un sopralluogo congiunto delle zone interessate dai lavori in appalto tra il Consiglio Regionale e l'Impresa Appaltatrice.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto o in caso di modifica dei rischi interferenziali presenti nei luoghi di lavoro, il DUVRI sarà soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

OCEDIMENTO (AI SENSI DELL'ART.26 COMMA 3 TER DEL D.LGS. 81/2008)			
Data	Firma		
IL DATORE DI LAVORO DELL' IMPRESA APPALTATRICE			
Data	Firma		

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO COMPETENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ALLEGATO B)

RINFRESCO

- panini mignon imbottiti con prosciutto crudo di San Daniele o altri prodotti tipici regionali: n. 1 a persona
- tartine assortite con burro e salmone o paté di olive o petto d'oca: n. 2 a persona
- tramezzini assortiti con mozzarella o verdure fresche o tonno o prosciutto o gamberetti o funghi o salmone: n. 1 a persona
- stuzzichini (patatine e salatini confezionati) a volontà
- pizzette margherita: n. 1 a persona
- pizzette farcite con verdure grigliate (melanzane, peperoni, zucchine): n. 1 a persona
- acqua minerale a volontà
- bibita analcolica o succo di frutta: n. 1 bicchiere a persona
- vino secco o dolce locale: n. 1 bicchiere a persona
- caffè: n. 1 a persona

COFFEE BREAK

- caffè o tè o spremuta di agrumi o succo di frutta: n. 1 a persona
- pasticceria fresca: n. 1 a persona
- pasticceria secca: n. 1 a persona
- acqua minerale a volontà

BRINDISI

- stuzzichini (salatini e patatine confezionate) a volontà
- acqua minerale a volontà
- prosecco o bibita analcolica o ginger: n. 1 bicchiere a persona